

## HIDRO-MEMBRANA CONTINUA TERMO-IMPERMEABLE

# CORKskin

### DEFINICION

Membrana acrílica continua, altamente resistente, flexible y elástica capaz de soportar tensiones no estructurales por dilatación de cualquier soporte, sin mermar su capacidad de impermeabilización y sellado, diseñada especialmente para poder ser aplicada en zonas húmedas gracias a sus componentes que incorporan, además, micropartículas de corcho, hidráulicamente saturadas, o de caucho entre otros productos catalizadores impermeabilizantes, fibras de refuerzo etc.

### APLICACIONES

Muy indicada para rellenar y resolver todo tipo de grietas en cisternas y depósitos, reparación de cubiertas de uralita o chapa metálica, recubrimiento e impermeabilización de terrazas, subbase impermeable de cubiertas verdes, etc.

También indicada como puente de unión de hormigón fresco sobre hormigón viejo o asfalto, sellado de todo tipo de juntas de dilatación y como protección de muros de hormigón soterrados, recubrimiento protector de poliuretano proyectado, etc.

La granulometría del producto permite su aplicación directamente en una sola mano.

Las superficies a recubrir o a rellenar, deberán estar completamente limpias y saneadas.

No aplicar con riesgo de lluvia Secado en 24 – 48 horas según el tipo de soporte.



RENDIMIENTO PARA UN MÍNIMO DE 2-3 MM. DE ESPESOR, 3-4 LITROS/M2.

SUMINISTRO de colores standard: blanco, gris o teja

En envases de: **1 litro.** **5 lts.** **10 lts.** **20 lts.**

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



**New Eco Diversification Systems, sl.**

C/ St. Antoni, 13 local 08500 VIC (Barcelona) Tfnos. 34 605031805 - 34 634242581

[info@rocsuro.net](mailto:info@rocsuro.net)

[www.rocsuro.net](http://www.rocsuro.net)